

# Material Safety Data Sheet

## 24 Hour Emergency Phone Numbers:

Medical: 1-800-327-3874

1-513-558-5111

Transportation:

1-800-535-5053

1-352-323-3500

NOTE: National Response Center emergency numbers to be used only in the event of chemical emergencies involving a spill, leak, fire, exposure or accident involving chemicals.

**IMPORTANT:** Provide this information to employees, customers, and users of this product. Read this MSDS before handling or disposing of this product. This product is covered by the OSHA Hazard Communication Standard and this document has been prepared in accordance with requirements of this standard. All abbreviated terms used in this MSDS are further described in Section 16.

## Section 1 - Chemical Product / Company Information

This Material Safety Data Sheet is available in Canadian French and Hispanic American Spanish upon request.  
Esta hoja de datos de la seguridad de los materiales está disponible en francés canadiense y en español a su solicitud.  
Los Datos de Seguridad del Producto pueden obtenerse en Espanol si lo requiere.

**Product Name:** Kwik Seal Plus - All Colors  
**Product UPC Number:** 18510 18513 18519 18520 18526 18530 18532 18536 18539 71002 71005 71041 71044 99944 99954  
**Product Use/Class:** Latex Caulk  
**Manufacturer:** DAP Inc.  
2400 Boston Street Suite 200  
Baltimore, MD 21224-4723  
888-327-8477 (non-emergency matters)

**Revision Date:** 01/24/2006  
**Supersedes:** 11/17/2004  
**MSDS Number:** 00010025001

## Section 2 - Composition / Information On Ingredients

| Chemical Name           | CASRN           | WT%     | ACGIH TWA | ACGIH STEL | ACGIH CEIL | OSHA TWA                            | OSHA STEL | OSHA CEIL | Skin |
|-------------------------|-----------------|---------|-----------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|
| Calcium carbonate       | 1317-65-3       | 30-60   | 10 MGM3   | N.E.       | N.E.       | 5 MGM3                              | N.E.      | N.E.      | No   |
| Ester Branched & Linear | PHTHALATE ESTER | 1-5     | N.E.      | N.E.       | N.E.       | N.E.                                | N.E.      | N.E.      | No   |
| Ethylene glycol         | 107-21-1        | 0.1-1.0 | N.E.      | N.E.       | 100 MGM3   | N.E.                                | N.E.      | N.E.      | No   |
| Silica, crystalline     | 14808-60-7      | 0.1-1.0 | 0.05 MGM3 | N.E.       | N.E.       | (10 ÷ % SiO <sub>2</sub> ) / 2 MGM3 | N.E.      | N.E.      | No   |
| Ammonia                 | 7664-41-7       | <0.07   | 25 PPM    | 35 PPM     | N.E.       | 50 PPM                              | N.E.      | N.E.      | No   |
| Formaldehyde            | 50-00-0         | <0.03   | N.E.      | N.E.       | 0.3 PPM    | 0.75 PPM                            | 2 PPM     | N.E.      | No   |
| Titanium dioxide        | 13463-67-7      | <0.02   | 10 MGM3   | N.E.       | N.E.       | 15 MGM3                             | N.E.      | N.E.      | No   |
| Ethyl acrylate          | 140-88-5        | <0.02   | 5 PPM     | 15 PPM     | N.E.       | 25 PPM                              | N.E.      | N.E.      | Yes  |
| Acetaldehyde            | 75-07-0         | <0.003  | N.E.      | N.E.       | 25 PPM     | 200 PPM                             | N.E.      | N.E.      | No   |
| Acrylonitrile           | 107-13-1        | <0.0004 | 2 PPM     | N.E.       | N.E.       | 2 PPM                               | 10 PPM    | N.E.      | Yes  |
| Carbon black            | 1333-86-4       | <0.0001 | 3.5 MGM3  | N.E.       | N.E.       | 3.5 MGM3                            | N.E.      | N.E.      | No   |

### Exposure Notes:

50-00-0 Formaldehyde is a specially regulated substance for which an OSHA chemical-specific exposure standard exists. Detailed information regarding this substance may be found in 29 CFR 1910.1048. Medical surveillance information regarding this substance may be found in Appendix C to 29 CFR 1910.1048.

107-13-1 Acrylonitrile is a specially regulated substance for which an OSHA chemical-specific exposure standard exists. Detailed information regarding this substance may be found in 29 CFR 1910.1045. Medical surveillance information regarding this substance may be found in Appendix C to 29 CFR 1910.1045.

**Important:** Listed Permissible Exposure Levels (PEL) are from the U.S. Dept. of Labor OSHA Final Rule Limits (CFR 29 1910.1000); these limits may vary between states.

**Note:** An employee's skin exposure to substances having a "YES" in the "SKIN" column in the table above shall be prevented or reduced to the extent necessary under the circumstances through the use of gloves, coveralls, goggles or other appropriate personal protective equipment, engineering controls or work practices

## Section 3 - Hazards Identification

**Emergency Overview:** A colored paste with a very slight ammonia odor. **WARNING!** Harmful if swallowed or absorbed through the skin. May cause eye, skin, nose, throat and respiratory tract irritation. This product contains ethylene glycol.

Refer to other MSDS sections for other detailed information.

**Effects Of Overexposure - Eye Contact:** May cause eye irritation.

**Effects Of Overexposure - Skin Contact:** Harmful if absorbed through the skin. May cause sensitization by skin contact. May cause skin irritation and/or dermatitis.

**Effects Of Overexposure - Inhalation:** Harmful if inhaled. Inhalation of vapors may cause irritation of the nose, throat, lungs and respiratory tract.

**Effects Of Overexposure - Ingestion:** Harmful if swallowed.

**Effects Of Overexposure - Chronic Hazards:** Prolonged and repeated skin contact may cause irritation and possibly dermatitis. Repeated or prolonged exposure may cause respiratory system damage.

Overexposure may cause kidney, cardiovascular, skin and liver damage.

Formaldehyde vapor is a known animal carcinogen according to OSHA and NTP and is considered possibly carcinogenic to humans by inhalation. The International Agency for Research on Cancer considers formaldehyde to be a human carcinogen.

Ethylene Glycol may cause kidney and liver damage upon prolonged and repeated overexposures. Studies have shown that repeated inhalation of ethylene glycol has produced adverse cardiovascular changes in laboratory animals. Ethylene glycol has been shown to cause birth defects in laboratory animals. Prolonged, repeated, or high exposures may cause weakness and depression of the central nervous system.

**Primary Route(s) Of Entry:** Skin Contact, Skin Absorption, Inhalation, Eye Contact

**Medical Conditions which May be Aggravated by Exposure:** None known.

## Section 4 - First Aid Measures

**First Aid - Eye Contact:** In case of contact, immediately flush eyes with large quantities of water for at least 15 minutes until irritation subsides. Get medical attention immediately.

**First Aid - Skin Contact:** Wash off immediately with soap and plenty of water for at least 15 minutes. Get medical aid if symptoms persist. Remove and wash contaminated clothing.

**First Aid - Inhalation:** If inhaled, remove to fresh air. If breathing is difficult, leave the area to obtain fresh air. If continued breathing difficulty is experienced, get medical attention immediately.

**First Aid - Ingestion:** If swallowed, DO NOT INDUCE VOMITING. Get medical attention immediately.

**Note to Physician:** None.

**COMMENTS:** Call Medical Emergency at 1-800-327-3874 if any irritation or complication arises from any of the above routes of entry.

## Section 5 - Fire Fighting Measures

**Flash Point, F:** Greater than 200 degrees Fahrenheit

**Lower Explosive Limit, %:** Not Determined

**Method:** (Seta Closed Cup)

**Upper Explosive Limit, %:** No.

**Extinguishing Media:** Carbon Dioxide, Dry Chemical, Foam, Water Fog

**Unusual Fire And Explosion Hazards:** No special protective measures against fire required.

**Special Firefighting Procedures:** Wear self-contained breathing apparatus pressure-demand (NIOSH approved or equivalent) and full protective gear. Use water spray to cool exposed surfaces.

## Section 6 - Accidental Release Measures

**Steps To Be Taken If Material Is Released Or Spilled:** Wear proper protective equipment as specified in Section 8. Use absorbent material or scrape up dried material and place in container.

## Section 7 - Handling And Storage

**Handling:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN! DO NOT TAKE INTERNALLY. Use only with adequate ventilation. Avoid breathing vapor and contact with eyes, skin and clothing. Open all windows and doors or use other means to ensure cross-ventilation and fresh air entry during application and drying. Wash thoroughly after handling. Odor is not an adequate warning for hazardous conditions.

**Storage:** Close container after each use. Store containers away from excessive heat and freezing. Do not store at temperatures above 120 degrees F. Store away from caustics and oxidizers.

## Section 8 - Exposure Controls / Personal Protection

**Precautionary Measures:** Please refer to other sections and subsections of this MSDS.

**Engineering Controls:** Good general ventilation should be sufficient to control airborne levels. Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. Local ventilation of emission sources may be necessary to maintain ambient concentrations below recommended exposure limits.

**Respiratory Protection:** In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. A NIOSH-approved air purifying respirator with an organic vapor cartridge or canister may be necessary under certain circumstances where airborne concentrations are expected to exceed exposure limits. A respiratory protection program that meets the OSHA 1910.134 and ANSI Z88.2 requirements must be followed whenever workplace conditions warrant a respirator's use.

**Skin Protection:** Rubber gloves.

**Eye Protection:** Goggles or safety glasses with side shields.

**Other protective equipment:** Not required under normal use.

**Hygienic Practices:** Remove and wash contaminated clothing before re-use. Wash hands before breaks and at the end of workday.

## Section 9 - Physical And Chemical Properties

|                           |                     |                          |                             |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Boiling Range:</b>     | 210 - 220 F         | <b>Vapor Density:</b>    | Heavier Than Air            |
| <b>Odor:</b>              | Very Slight Ammonia | <b>Odor Threshold:</b>   | Not Established             |
| <b>Appearance:</b>        | Colored             | <b>Evaporation Rate:</b> | Slower Than n-Butyl Acetate |
| <b>Solubility in H2O:</b> | Not Established     | <b>Specific Gravity:</b> | 1.492                       |
| <b>Freeze Point:</b>      | Not Established     | <b>pH:</b>               | Between 7.0 and 12.0        |
| <b>Vapor Pressure:</b>    | Not Established     | <b>Viscosity:</b>        | Not Established             |
| <b>Physical State:</b>    | Paste               |                          |                             |

When reported, vapor pressure of this product has been calculated theoretically based on its constituent makeup and has not been determined experimentally.

(See section 16 for abbreviation legend)

## Section 10 - Stability And Reactivity

**Conditions To Avoid:** Excessive heat and freezing.

**Incompatibility:** Incompatible with strong bases and oxidizing agents.

**Hazardous Decomposition Products:** Normal decomposition products, i.e., COx, NOx.

**Hazardous Polymerization:** Hazardous polymerization will not occur under normal conditions.

**Stability:** Stable under recommended storage conditions.

## Section 11 - Toxicological Information

**Product LD50:** Not Established

**Product LC50:** Not Established

| CASRN              | Chemical Name           | LD50               | LC50             | WT%     |
|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------|
| PHthalate<br>ESTER | Ester Branched & Linear | Oral Rat: 10 mg/kg | -----            | 1-5     |
| 107-21-1           | Ethylene glycol         | Rat:4700 mg/kg     | Rat:10876 mg/kg  | 0.1-1.0 |
| 7664-41-7          | Ammonia                 | -----              | Rat:2000 ppm/4H  | <0.07   |
| 50-00-0            | Formaldehyde            | -----              | Rat:203 mg/m3    | <0.03   |
| 140-88-5           | Ethyl acrylate          | -----              | Rat:1414 ppm/4H  | <0.02   |
| 75-07-0            | Acetaldehyde            | -----              | Rat:13300 ppm/4H | <0.003  |
| 107-13-1           | Acrylonitrile           | Oral Rat:78 mg/kg  | Rat:425 ppm/4H   | <0.0004 |
| 1333-86-4          | Carbon black            | Rat:>15400 mg/kg   | -----            | <0.0001 |

**Carcinogenicity:**

| CAS No.    | Chemical Name       | ACGIH                       | OSHA                     | IARC              | NTP                     | WT%     |
|------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| 14808-60-7 | Silica, crystalline | Suspected human carcinogen. | -----                    | Human carcinogen. | Known carcinogen.       | 0.1-1.0 |
| 50-00-0    | Formaldehyde        | Suspected human carcinogen. | Potential cancer hazard. | Human carcinogen. | Anticipated carcinogen. | <0.03   |

|            |                  |                                                               |                |                                                |                         |         |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 13463-67-7 | Titanium dioxide | -----                                                         | -----          | Classification not possible from current data. | -----                   | <0.02   |
| 140-88-5   | Ethyl acrylate   | -----                                                         | -----          | Possible carcinogen.                           | -----                   | <0.02   |
| 75-07-0    | Acetaldehyde     | Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans. | -----          | Possible carcinogen.                           | Anticipated carcinogen. | <0.003  |
| 107-13-1   | Acrylonitrile    | Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans. | Cancer hazard. | Possible carcinogen.                           | Anticipated carcinogen. | <0.0004 |
| 1333-86-4  | Carbon black     | -----                                                         | -----          | Possible carcinogen.                           | -----                   | <0.0001 |

**Significant Data with Possible Relevance to Humans:** This product contains trace amounts of free formaldehyde. OSHA and NTP identify formaldehyde as a potential carcinogen. IARC identifies formaldehyde as a human carcinogen. Formaldehyde has been shown to cause mutations in a variety of in-vitro test systems, the significance of which to humans is unknown. In a two-year inhalation study, rats showed carcinogenic effects in the respiratory system at 15 ppm of formaldehyde. There should be minimal risk when used with ventilation adequate to keep the atmospheric concentration of formaldehyde below the recommended exposure limits. Maintain adequate ventilation to prevent exposure above current OSHA / ACGIH exposure limits. Workplace monitoring of the air to define formaldehyde exposure levels may be necessary.

This product contains trace amounts of acrylonitrile. It is exempt from the OSHA acrylonitrile standard 29 CFR 1910.1045, paragraph (a) (2) (ii). Acrylonitrile has been classified by IARC as possibly carcinogenic to humans, by OSHA as carcinogenic and by NTP as reasonably anticipated to be a human carcinogen.

## Section 12 - Ecological Information

**Ecological Information:** Ecological injuries are not known or expected under normal use.

## Section 13 - Disposal Information

**Disposal Information:** Dispose of material in accordance with all federal, state and local regulations. State and Local regulations/restrictions are complex and may differ from Federal regulations. Responsibility for proper waste disposal is with the owner of the waste.

**EPA Waste Code if Discarded (40 CFR Section 261):** This product does not meet the definition of a hazardous waste according to U.S. EPA Hazardous Waste Management Regulation, 40 CFR Section 261.

## Section 14 - Transportation Information

|                                  |               |                          |      |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|------|
| <b>DOT Proper Shipping Name:</b> | Not Regulated | <b>Packing Group:</b>    | N.A. |
| <b>DOT Technical Name:</b>       | N.A.          | <b>Hazard Subclass:</b>  | N.A. |
| <b>DOT Hazard Class:</b>         | N.A.          | <b>DOT UN/NA Number:</b> | None |

Note: The shipping information provided is applicable for domestic ground transport only. Different categorization may apply if shipped via other modes of transportation and/or to non-domestic destinations.

## Section 15 - Regulatory Information

**CERCLA - SARA Hazard Category:**

This product has been reviewed according to the EPA 'Hazard Categories' promulgated under Sections 311 and

312 of the Superfund Amendment and Reauthorization Act of 1986 (SARA Title III) and is considered, under applicable definitions, to meet the following categories:

Immediate Health Hazard, Chronic Health Hazard

### SARA Section 313:

This product contains the following substances subject to the reporting requirements of Section 313 of Title III of the Superfund Amendment and Reauthorization Act of 1986 and 40 CFR part 372:

| Chemical Name   | CAS Number | WT%     |
|-----------------|------------|---------|
| Ethylene glycol | 107-21-1   | 0.1-1.0 |

### Toxic Substances Control Act:

All ingredients in this product are either on TSCA inventory list, or otherwise exempt.

This product contains the following chemical substances subject to the reporting requirements of TSCA 12(B) if exported from the United States:

| Chemical Name                   | CAS Number | WT%   |
|---------------------------------|------------|-------|
| 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazoli | 26172-55-4 | Trace |
| 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one   | 2682-20-4  | Trace |

## U.S. State Regulations

### New Jersey Right-to-Know:

The following materials are non-hazardous, but are among the top five components in this product:

| Chemical Name         | CAS Number  | WT%   |
|-----------------------|-------------|-------|
| Non-Hazardous Polymer | Proprietary | 10-30 |
| Water                 | 7732-18-5   | 10-30 |

### Pennsylvania Right-to-Know:

The following non-hazardous ingredients are present in the product at greater than 3%:

| Chemical Name         | CAS Number  | WT%   |
|-----------------------|-------------|-------|
| Non-Hazardous Polymer | Proprietary | 10-30 |
| Water                 | 7732-18-5   | 10-30 |

### California Proposition 65:

Warning: The following ingredients present in the product are known to the State of California to cause cancer:

| Chemical Name       | CAS Number | Definition    | Date Listed               | WT%     |
|---------------------|------------|---------------|---------------------------|---------|
| Silica, crystalline | 14808-60-7 | Carcinogenic. | Listed: October 1, 1988   | 0.1-1.0 |
| Formaldehyde        | 50-00-0    | Carcinogenic. | Listed: January 1, 1988   | <0.03   |
| Ethyl acrylate      | 140-88-5   | Carcinogenic. | Listed: July 1, 1989      | <0.02   |
| Acetaldehyde        | 75-07-0    | Carcinogenic. | Listed: April 1, 1988     | <0.003  |
| Acrylonitrile       | 107-13-1   | Carcinogenic. | Listed: July 1, 1987      | <0.0004 |
| Carbon black        | 1333-86-4  | Carcinogenic. | Listed: February 21, 2003 | <0.0001 |

Warning: The following ingredients present in the product are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm:

None

**HMIS Ratings:**

Health: 1

Flammability: 1

Reactivity: 0

Personal Protection: X

**VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS, GR/LTR: 15.1      LB/GAL: 0.1    WT%: 0.689****REASON FOR REVISION:** Periodic Update**Legend:**

N.A. – Not Applicable

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

N.E. – Not Established

SARA – Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986

N.D. – Not Determined

NJRTK – New Jersey Right-to-Know Law

VOC – Volatile Organic Compound

OSHA – Occupational Safety and Health Administration

PEL – Permissible Exposure Limit

HMIS – Hazardous Materials Identification System

TLV – Threshold Limit Value

NTP – National Toxicology Program

STEL – Short Term Exposure Limit

CEIL – Ceiling Exposure Limit

LD50 – Lethal Dose 50

LC50 – Lethal Concentration 50

F – Degree Fahrenheit

C – Degree Celsius

MSDS – Material Safety Data Sheet

CASRN – The Chemical Abstracts Service Registry Number

DAP believes the data and statements contained herein are accurate as of the date hereof. They are offered in good faith as typical values and not as a product specification. **NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, IS MADE WITH REGARD TO THE INFORMATION HEREIN PROVIDED OR THE PRODUCT TO WHICH THE INFORMATION REFERS.** Since this document is intended only as a guide to the appropriate use and precautionary handling of the referenced product by a properly trained person, it is therefore the responsibility of the user to (i) review the recommendations with due consideration for the specific context of the intended use and (ii) determine if they are appropriate.

&lt;End of MSDS&gt;

# Hoja de datos de la seguridad de los materiales

Números telefónicos de emergencia las 24 horas:

Emergencias médicas: 1-800-327-3874

1-513-558-5111

Transporte:

1-800-535-5053

1-352-323-3500

NOTA: Los números de emergencia del Centro de Respuesta Nacional sólo se deben usar en caso de emergencias químicas que involucren un derramamiento, incendio, exposición o accidente que tengan que ver con químicos

**IMPORTANTE:** Lea esta hoja de datos de la seguridad de los materiales antes de manipular o desechar este producto, y entregue esta información a los empleados, clientes y usuarios de este producto. Este producto está cubierto por la norma de comunicación de riesgos OSHA, y este documento fue preparado de acuerdo con los requisitos de dicha norma. Todos los términos abreviados utilizados en este documento se describen con más detalles en la sección 16.

## Sección 1 - Información del producto químico/ compañía

Esta hoja de datos de la seguridad de los materiales está disponible en francés canadiense y en español a su solicitud.  
On peut demander cette MSDS a la langue Francaise Canadienne.

**Nombre de producto:** Kwik Seal Plus - Todo colora

**Número de UPC del producto:** 18510 18513 18519 18520 18526 18530 18532 18536 18539 71002 71005 71041 71044 99944 99954

**Uso/ clase del producto:** Calafateo de Latex

**Fabricante:** DAP Inc.  
2400 Boston Street Suite 200  
Baltimore, MD 21224-4723  
888-327-8477 (asuntos de no emergencia)

**Fecha de revisión:** 01/24/2006

**Reemplaza a:** 11/17/2004

**Número de hoja de datos (MSDS):** 00010025001

## Sección 2 - Composición / Información sobre los Ingredientes

| Nombre Químico                       | CASRN           | Peso%   | ACGIH TWA | ACGIH STEL | ACGIH CEIL | OSHA TWA                            | OSHA STEL | OSHA CEIL | Piel |
|--------------------------------------|-----------------|---------|-----------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|
| Carbonatodecalcio                    | 1317-65-3       | 30-60   | 10 MGM3   | N.E.       | N.E.       | 5 MGM3                              | N.E.      | N.E.      | No   |
| Di Ester ramificado & Lineal         | PHTHALATE ESTER | 1-5     | N.E.      | N.E.       | N.E.       | N.E.                                | N.E.      | N.E.      | No   |
| Etilen Glicol                        | 107-21-1        | 0.1-1.0 | N.E.      | N.E.       | 100 MGM3   | N.E.                                | N.E.      | N.E.      | No   |
| Silicecristalina                     | 14808-60-7      | 0.1-1.0 | 0.05 MGM3 | N.E.       | N.E.       | (10 ÷ % SiO <sub>2</sub> ) / 2 MGM3 | N.E.      | N.E.      | No   |
| Trihidruro De Nitrogeno              | 7664-41-7       | <0.07   | 25 PPM    | 35 PPM     | N.E.       | 50 PPM                              | N.E.      | N.E.      | No   |
| Formaldehido                         | 50-00-0         | <0.03   | N.E.      | N.E.       | 0.3 PPM    | 0.75 PPM                            | 2 PPM     | N.E.      | No   |
| Dioxidodetitanio                     | 13463-67-7      | <0.02   | 10 MGM3   | N.E.       | N.E.       | 15 MGM3                             | N.E.      | N.E.      | No   |
| Ester Etilico Del Acido 2-Propenoico | 140-88-5        | <0.02   | 5 PPM     | 15 PPM     | N.E.       | 25 PPM                              | N.E.      | N.E.      | Sí   |
| Aldehídoacético                      | 75-07-0         | <0.003  | N.E.      | N.E.       | 25 PPM     | 200 PPM                             | N.E.      | N.E.      | No   |
| Cianuro De Vinilo                    | 107-13-1        | <0.0004 | 2 PPM     | N.E.       | N.E.       | 2 PPM                               | 10 PPM    | N.E.      | Sí   |
| Negrodehumo(Negrodecarbón)           | 1333-86-4       | <0.0001 | 3.5 MGM3  | N.E.       | N.E.       | 3.5 MGM3                            | N.E.      | N.E.      | No   |

### Notas sobre la exposición:

50-00-0 Formaldehido es una sustancia especialmente regulada para la cual existe una norma OSHA para la exposición a un químico específico. La información detallada respecto a esta sustancia se

encuentra en 29 CFR 1910.1048. La información respecto a la vigilancia médica para esta sustancia se puede encontrar en el apéndice C de 29 CFR 1910.1048.

107-13-1 Acrylonitrile es una sustancia especialmente regulada para la cual existe una norma OSHA para la exposición a un químico específico. La información detallada respecto a esta sustancia se encuentra en 29 CFR 1910.1045. La información respecto a la vigilancia médica para esta sustancia se puede encontrar en el apéndice C de 29 CFR 1910.1045.

**Importante:** Los niveles de exposición permitidos (PEL) señalados son suministrados por el Dept. del Trabajo de EE.UU., Límites de la norma final OSHA (CFR 29 1910.1000); Estos límites pueden variar de estado a estado.

**Nota:** Se debe evitar o reducir al máximo la exposición de la piel de un empleado a sustancias que tengan "S Í" en la columna "PIEL" en la tabla anterior, según lo permitan las circunstancias mediante el uso de guantes, ropa de protección, gafas de seguridad y otros equipos personales de protección, controles de ingeniería o prácticas de trabajo.

### Sección 3 - Identificación de riesgos

**Generalidades sobre las emergencias:** Un coloró pasta con una olor muy leve del amoniaco.  
¡ADVERTENCIA! Es dañino si se traga o absorbe por la piel. Podría causar irritación de los ojos, piel, nariz, garganta y tracto respiratorio. Este producto contiene glicol de etileno.

Consulte otras secciones de la hoja de datos de seguridad de los materiales para más información detallada.

**Efectos de la sobre exposición - Contacto visual:** Podría causar irritación a los ojos.

**Efectos de la sobre exposición - Contacto de la piel:** Dañino si se absorbe por la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Puede causar irritaciones en la piel y/o dermatitis.

**Efectos de la sobre exposición - Inhalación:** Es dañino si se inhala. La inhalación de vapores puede causar irritación de la nariz, garganta, pulmones y tracto respiratorio.

**Efectos de la sobre exposición - Ingestión:** Dañino si se traga.

**Efectos de la sobre exposición - Riesgos crónicos:** El contacto prolongado y repetido de la piel podría causar irritación y posiblemente dermatitis. La exposición repetida o prolongada podría causar daños al sistema respiratorio. La sobre exposición podría causar daños cardiovasculares y en los riñones, piel e hígado.

El vapor del formaldehído es un cancerígeno animal conocido según OSHA y NTP y se considera posiblemente cancerígeno a humanos por aspiración. La Agencia Internacional para la Investigación en el Cáncer considera formaldehído para ser un cancerígeno humano.

El glicol de etileno puede causar daño al riñón e hígado con la sobre exposición prolongada y repetida. Los estudios han demostrado que la inhalación repetida al glicol de etileno ha producido cambios cardiovasculares adversos en los animales de laboratorio. Se ha demostrado que el glicol de etileno causa defectos de nacimiento en animales de laboratorio. Las exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden causar debilidad y depresión del sistema nervioso central.

**Ruta(s) principal de entrada:** Piel el Contacto, Pele la Absorción, Aspiración, Ojo el Contacto

**Condiciones médicas que se pueden agravar a causa de la exposición:** Ninguno conocido.

### Sección 4 - Medidas de primeros auxilios

**Primeros auxilios - Contacto visual:** En caso de contacto, enjuague los ojos de inmediato con grandes

cantidades de agua por al menos 15 minutos hasta que la irritación ceda. Obtenga atención médica de inmediato.

**Primeros auxilios - Contacto de la piel:** Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Obtenga ayuda médica si los síntomas persisten. Retire y lave la ropa contaminada.

**Primeros auxilios - Inhalación:** Si se inhala, salga al aire fresco. Si se dificulta la respiración, abandone el área para obtener aire fresco. Si se experimenta dificultad continua para respirar, busque atención médica de inmediato.

**Primeros auxilios - Ingestión:** Si se traga, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Obtenga atención médica de inmediato.

**Nota para el médico:** Sin información

**COMENTARIOS:** Llame para emergencias médicas al 1-800-327-3874 si surgiera cualquier irritación o complicación de cualquiera de las rutas de entrada anteriores.

## Sección 5 - Medidas para combatir incendios

**Punto de inflamación, F:** Más que 200 grados Fahrenheit

**Límite explosivo menor, %:** No Determinado

**Método:** (Seta Cerró Copa)

**Límite explosivo mayor, %:** No.

**Medios para extinguir:** Bióxido de carbono, Seque Sustancia Química, Espuma, Riegue Niebla

**Riesgos inusuales de incendio y explosión:** No se requieren medidas de protección especiales contra el fuego.

**Procedimientos especiales para combatir incendios:** Use un aparato para respiración auto-contenida con demanda de presión (aprobado por el Instituto NIOSH o equivalente) y equipo completo de protección. Use rociador de agua para enfriar las superficies expuestas.

## Sección 6 - Medidas en caso de emisión accidental

**Pasos a seguir en el caso de emisión o derramamiento de materiales:** Use el equipo de protección correcto según lo especifica la Sección 8. Use material absorbente o raspe el material seco y coloque en un contenedor.

## Sección 7 - Manejo y almacenamiento

**Manejo:** ¡MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! NO TOME INTERNAMENTE. Use únicamente con ventilación adecuada. Evitar respirar los vapores y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lave a fondo después de manipular. Abra todas las ventanas y puertas o use otros medios para garantizar una ventilación cruzada y la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Sentir el olor no es una advertencia adecuada de condiciones peligrosas.

**Almacenamiento:** Cierre el contenedor después de cada uso. Almacene los contenedores lejos del calor y congelamiento excesivos. No almacene a temperaturas por encima de 120 grados F. Almacene lejos de sustancias cáusticas y oxidantes.

## Sección 8 - Controles de la exposición/ Protección personal

**Medidas de precaución:** Refiérase por favor a otras secciones y subdivisiones de este MSDS.

**Controles de ingeniería:** Una buena ventilación general debería ser suficiente para controlar los niveles de transporte por el aire. Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Puede ser necesaria la ventilación local de las fuentes de emisión para mantener las concentraciones ambientales por debajo de los límites de exposición recomendados.

**Protección respiratoria:** En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado. Un respirador para purificar el aire, aprobado por el NIOSH con cartucho de vapor orgánico podría ser necesario bajo ciertas circunstancias donde se espera que las concentraciones de transporte por el aire superen los límites de exposición. Se debe seguir un programa de protección respiratoria que cumpla con los requisitos de OSHA 1910.134 y ANSI Z88.2 cada vez que las condiciones del lugar de trabajo exijan el uso de un respirador.

**Protección de la piel:** guantes de goma

**Protección de la visión:** Gafas de seguridad con protectores laterales.

**Otro equipo de protección:** no se precisa en el uso normal.

**Prácticas higiénicas:** Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

## Sección 9 - Propiedades físicas y químicas

|                                |                   |                               |                                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Rango de ebullición:</b>    | 210 - 220 F       | <b>Densidad del vapor:</b>    | Más pesado Que Aéreo              |
| <b>Olor:</b>                   | Amoniaco muy Leve | <b>Umbral de olor:</b>        | No Establecido                    |
| <b>Aspecto:</b>                | Coloró            | <b>Índice de evaporación:</b> | Más lento Que Acetato de N-butilo |
| <b>Solubilidad en H2O:</b>     | No Establecido    | <b>Gravedad específica:</b>   | 1.492                             |
| <b>Punto de congelamiento:</b> | No Establecido    | <b>pH:</b>                    | Entre 7,0 y 12,0                  |
| <b>Presión del vapor:</b>      | No Establecido    | <b>Viscosidad:</b>            | No Establecido                    |
| <b>Estado físico:</b>          | Pasta             |                               |                                   |

(Ver sección 16 para la leyenda de las abreviaturas)

## Sección 10 - Estabilidad y reactividad

**Condiciones a evitar:** Calentamiento y congelamiento excesivos.

**Incompatibilidad:** Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes.

**Productos de descomposición peligrosa:** Productos de descomposición normal, es decir, COx, NOx.

**Polimerización peligrosa:** No ocurrirá polimerización peligrosa bajo condiciones normales.

**Estabilidad:** Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

## Sección 11 - Información toxicológica

**LD50 del producto:** No Establecido

**LC50 del producto:** No Establecido

| CASRN           | Nombre Químico                       | LD50               | LC50            | Peso%   |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| PHthalate Ester | Di Ester ramificado & Lineal         | Oral Rat: 10 mg/kg | -----           | 1-5     |
| 107-21-1        | Etilen Glicol                        | Rat:4700 mg/kg     | Rat:10876 mg/kg | 0.1-1.0 |
| 7664-41-7       | Trihidruro De Nitrogeno              | -----              | Rat:2000 ppm/4H | <0.07   |
| 50-00-0         | Formaldehido                         | -----              | Rat:203 mg/m3   | <0.03   |
| 140-88-5        | Ester Etílico Del Acido 2-Propenoico | -----              | Rat:1414 ppm/4H | <0.02   |

|           |                            |                   |                  |         |
|-----------|----------------------------|-------------------|------------------|---------|
| 75-07-0   | Aldehídoacético            | -----             | Rat:13300 ppm/4H | <0.003  |
| 107-13-1  | Cianuro De Vinilo          | Oral Rat:78 mg/kg | Rat:425 ppm/4H   | <0.0004 |
| 1333-86-4 | Negrodehumo(Negrodecarbón) | Rat:>15400 mg/kg  | -----            | <0.0001 |

**Carcinogenicidad:**

| Número CAS | Nombre Químico                       | ACGIH                                                                     | OSHA                         | IARC                                        | NTP                     | Peso%   |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 14808-60-7 | Silicicristalina                     | Cancerígeno humano sospechado.                                            | -----                        | Cancerígeno humano.                         | Cancerígeno conocido.   | 0.1-1.0 |
| 50-00-0    | Formaldehido                         | Cancerígeno humano sospechado.                                            | Peligro potencial de cancer. | Cancerígeno humano.                         | Cancerígeno anticipado. | <0.03   |
| 13463-67-7 | Dioxidotitanio                       | -----                                                                     | -----                        | Clasificación no posible de datos actuales. | -----                   | <0.02   |
| 140-88-5   | Ester Etílico Del Acido 2-Propenoico | -----                                                                     | -----                        | Cancerígeno posible.                        | -----                   | <0.02   |
| 75-07-0    | Aldehídoacético                      | Cancerígeno animal confirmado con la aplicabilidad desconocida a humanos. | -----                        | Cancerígeno posible.                        | Cancerígeno anticipado. | <0.003  |
| 107-13-1   | Cianuro De Vinilo                    | Cancerígeno animal confirmado con la aplicabilidad desconocida a humanos. | Peligro de cancer.           | Cancerígeno posible.                        | Cancerígeno anticipado. | <0.0004 |
| 1333-86-4  | Negrodehumo (Negrodecarbón)          | -----                                                                     | -----                        | Cancerígeno posible.                        | -----                   | <0.0001 |

**Datos significativos con posible relevancia para los humanos:** Este producto contiene las cantidades de la huella de formaldehído libre. OSHA y NTP identifican formaldehído como un cancerígeno potencial. IARC identifica formaldehído como un cancerígeno humano. El formaldehído se ha mostrado para causar mutaciones en una variedad de en-vitros sistemas de la prueba, el significado de que a humanos es desconocido. En un estudio de inhalación con ratas durante dos años se observaron efectos cancerígenos en el sistema respiratorio con una concentración de 15 PPM de formaldehído. El riesgo debe ser mínimo al usarse con ventilación adecuada para mantener la concentración atmosférica del formaldehído por debajo de los límites de exposición recomendados.

Mantenga ventilación adecuada para evitar la exposición por encima de los límites actuales de OSHA / ACGIH. Podría ser necesario el monitoreo en el lugar de trabajo del aire para definir los niveles de exposición al formaldehído. Este producto contiene rastros de acrilonitrilo. Está exento del estándar OSHA acrilonitrilo 29 CFR 1910.1045, parágrafo (a) (2) (ii). El acrilonitrilo está clasificado por la IARC como posiblemente carcinogénico para humanos, por la agencia OSHA como carcinogénico y por la NTP como carcinógeno humano con anticipación razonable.

## Sección 12 - Información ecológica

**Información ecológica:** No se conocen ni esperan daños ecológicos bajo uso normal.

## Sección 13 - Información sobre desechos

**Información sobre desechos:** Deseche los materiales de acuerdo con todas las normas federales, estatales y locales. Las normas/ restricciones estatales y locales son complejas y pueden diferir de las normas federales. La responsabilidad de eliminar los desechos correctamente recae en el propietario de los desechos.

**Código de desechos de EPA en caso de desecho (CFR 40 Sección 261):** Este producto no encuentra definición de un desecho peligroso según EE.UU. EPA Regulación Peligrosa del tratamiento de desechos, 40 Sección CFR 261.

## Sección 14 - Información sobre transporte

**Nombre correcto para envío a No Regulado DOT:**

**Grupo de empaque:**

No Aplicable

**Nombre técnico para DOT:** No Aplicable  
**Clase de riesgo para DOT:** No Aplicable

**Sub-clase de riesgo:** No Aplicable  
**Número UN/NA para DOT:** Ninguno

Nota: La información del envío proporcionada es aplicable para el transporte doméstico del suelo sólo. Categorización diferente puede aplicar si enviado vía otros modos del transporte y/o a destino no-domésticos.

## Sección 15 - Información reglamentaria

### Categoría de riesgo CERCLA - SARA:

Este producto ha sido revisado según las categorías de riesgo de EPA promulgadas según las secciones 311 y 312 de la Ley de enmienda y reautorización de fondos especiales de 1986 (SARA, por sus iniciales en inglés, Título III) y se considera, según las definiciones correspondientes, que cumple con las siguientes categorías:

PELIGRO DE SALUD INMEDIATO, PELIGRO DE SALUD CRONICO

### Sección 313 de la ley SARA:

Este producto contiene las siguientes sustancias sujeto a los requisitos de reporte de la sección 313 del título III de la ley SARA de 1986 y 40 CFR parte 372:

| Nombre Químico | Número CAS | Peso%   |
|----------------|------------|---------|
| Etilen Glicol  | 107-21-1   | 0.1-1.0 |

### Ley para el control de sustancias tóxicas:

Todos ingredientes en este producto son o en lista de inventario de TSCA, o de otro modo exima.

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de acuerdo con los requisitos de reporte de la ley TSCA 12(B) si es exportado desde los Estados Unidos:

| Nombre Químico                 | Número CAS | Peso% |
|--------------------------------|------------|-------|
| 5-Chloro-2-Methyl-4-Isotiazoli | 26172-55-4 | Trace |
| 2-Methyl-4-Isotiazolin-3-One   | 2682-20-4  | Trace |

### Regulaciones estatales de EE.UU.:

#### Ley del Derecho a saber de New Jersey:

Los siguientes materiales no representan peligro, pero están entre los primeros cinco componentes de este producto:

| Nombre Químico        | Número CAS  | Peso% |
|-----------------------|-------------|-------|
| Polímero no-peligroso | Propietario | 10-30 |
| Agua                  | 7732-18-5   | 10-30 |

#### Ley del Derecho a saber de Pennsylvania:

Los siguientes ingredientes no peligrosos están presentes en el producto en una proporción mayor a 3%:

| Nombre Químico        | Número CAS  | Peso% |
|-----------------------|-------------|-------|
| Polímero no-peligroso | Propietario | 10-30 |
| Agua                  | 7732-18-5   | 10-30 |

#### Propuesta 65 de California:

Advertencia: Los siguientes ingredientes presentes en el producto son conocidos para el Estado de California por causar cáncer:

| Nombre Químico                       | Número CAS | Definición   | Fecha Listó               | Peso%   |
|--------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|---------|
| Silicicristalina                     | 14808-60-7 | Cancerígeno. | Listed: October 1, 1988   | 0.1-1.0 |
| Formaldehído                         | 50-00-0    | Cancerígeno. | Listed: January 1, 1988   | <0.03   |
| Ester Etilico Del Acido 2-Propenoico | 140-88-5   | Cancerígeno. | Listed: July 1, 1989      | <0.02   |
| Aldehídoacético                      | 75-07-0    | Cancerígeno. | Listed: April 1, 1988     | <0.003  |
| Cianuro De Vinilo                    | 107-13-1   | Cancerígeno. | Listed: July 1, 1987      | <0.0004 |
| Negrodehumo(Negrodecarbón)           | 1333-86-4  | Cancerígeno. | Listed: February 21, 2003 | <0.0001 |

Advertencia: Los siguientes ingredientes presentes en el producto son conocidos para el Estado de California por causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos:

Ninguno

#### Índices HMIS:

Salud: 1

Inflamabilidad: 1

Reactividad: 0

Protección personal: X

**COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES, GR/LTR: 15.1 LB/GAL: 0.1 WT%: 0.689**

**RAZÓN DE LA REVISIÓN:** Periódico Actualiza

#### Leyenda:

N.E. - No establecido

N.A. - No aplica

NJRTK - Ley del Derecho a saber de New Jersey

N.D. - No determinado

OSHA - Administración de la seguridad y salud ocupacional

LD50 - Dosis letal 50

PEL - Límites permitidos de exposición

C - Grados centígrados

VOC - Componente orgánico volátil

NTP - Programa nacional de toxicología

STEL - Límite de exposición a corto plazo

CEIL - Límite máximo de exposición

MSDS - Hoja de datos de la seguridad de los materiales

LC50 - Concentración letal 50

HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos

F - Grados Fahrenheit

CASRN - Número de registro de servicios de abstractos químicos

TLV - Valor del límite umbral

ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales gubernamentales

SARA - Ley Ley de enmienda y reautorización de fondos especiales de 1986 (SARA)

DAP cree que los datos y las declaraciones contenidos en el presente son exactos hasta la fecha. Se ofrecen de buena fe como valores típicos y no como las especificaciones del producto. **NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL PRESENTE O DEL PRODUCTO AL CUAL LA INFORMACIÓN SE REFIERE.** Dado que este documento tiene la intención de ser una guía únicamente para el uso correcto y el manejo preventivo del producto de la referencia por parte de personas correctamente entrenadas, es responsabilidad del usuario (i) revisar las recomendaciones con especial consideración al contexto específico del uso que se pretende y (ii) determinar si son correctas.

<Final de la hoja de datos de la seguridad de los materiales>

# Fiche signalétique

## 24 heures – Numéros de téléphone en cas d'urgence:

Urgence médicale: 1-800-327-3874  
1-513-558-5111  
Urgence transport: 1-800-535-5053  
1-352-323-3500

NOTE: Les numéros de téléphone en cas d'urgence doivent être utilisés uniquement lors de déversement, de fuite, d'incendie, d'exposition ou d'accident impliquant des produits chimiques.

**IMPORTANT:** Lire attentivement cette fiche signalétique avant de manipuler ou de disposer de ce produit. Remettre ces informations aux employés, clients et utilisateurs de ce produit. Ce produit est régi sous la gouverne de l'OSHA, Communication de renseignements à l'égard de matières dangereuses, et ce document a été préparé pour répondre aux exigences de ces standards. Les significations pour toutes les abréviations utilisées dans cette fiche signalétique sont décrites à la Section 16.

## Section 1 – Identification du produit et de la compagnie

This MSDS is offered in English upon request.

Los Datos de Seguridad del Producto pueden obtenerse en Espanol si lo requiere.

|                                       |                                                                                                                            |                           |             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Nom du produit:</b>                | Kwik Seal Plus - Toutes couleurs                                                                                           | <b>Date de révision:</b>  | 01/24/2006  |
| <b>Numéro UPC:</b>                    | 18510 18513 18519 18520 18526 18530<br>18532 18536 18539 71002 71005 71041<br>71044 99944 99954                            | <b>Date d'abrogation:</b> | 11/17/2004  |
| <b>Utilisation du produit/Classe:</b> | Calfeutrant au latex                                                                                                       | <b>Numéro de fiche:</b>   | 00010025001 |
| <b>Fabricant:</b>                     | DAP Inc.<br>2400 Boston Street Suite 200<br>Baltimore, MD 21224-4723<br>888-327-8477 ( Pour toute information non urgente) |                           |             |

## Section 2 - Composition / Ingrédients dangereux

| Nom Chimique                      | CASRN           | Poids%  | ACGIH TWA | ACGIH STEL | ACGIH CEIL | OSHA TWA               | OSHA STEL | OSHA CEIL | Peau |
|-----------------------------------|-----------------|---------|-----------|------------|------------|------------------------|-----------|-----------|------|
| Pierre à chaux                    | 1317-65-3       | 30-60   | 10 MGM3   | N.E.       | N.E.       | 5 MGM3                 | N.E.      | N.E.      | Non  |
| Di Ester. Britannique & Lin éaire | PHTHALATE ESTER | 1-5     | N.E.      | N.E.       | N.E.       | N.E.                   | N.E.      | N.E.      | Non  |
| Éthylène glycol                   | 107-21-1        | 0.1-1.0 | N.E.      | N.E.       | 100 MGM3   | N.E.                   | N.E.      | N.E.      | Non  |
| Silice cristalline                | 14808-60-7      | 0.1-1.0 | 0.05 MGM3 | N.E.       | N.E.       | (10 ÷ % SiO2) / 2 MGM3 | N.E.      | N.E.      | Non  |
| Ammoniac                          | 7664-41-7       | <0.07   | 25 PPM    | 35 PPM     | N.E.       | 50 PPM                 | N.E.      | N.E.      | Non  |
| Formaldéhyde                      | 50-00-0         | <0.03   | N.E.      | N.E.       | 0.3 PPM    | 0.75 PPM               | 2 PPM     | N.E.      | Non  |
| Dioxyde de titane                 | 13463-67-7      | <0.02   | 10 MGM3   | N.E.       | N.E.       | 15 MGM3                | N.E.      | N.E.      | Non  |
| Acrylate d'éthyle                 | 140-88-5        | <0.02   | 5 PPM     | 15 PPM     | N.E.       | 25 PPM                 | N.E.      | N.E.      | Oui  |
| Acétaldéhyde                      | 75-07-0         | <0.003  | N.E.      | N.E.       | 25 PPM     | 200 PPM                | N.E.      | N.E.      | Non  |
| Acrylonitrile                     | 107-13-1        | <0.0004 | 2 PPM     | N.E.       | N.E.       | 2 PPM                  | 10 PPM    | N.E.      | Oui  |
| Noir de carbone                   | 1333-86-4       | <0.0001 | 3.5 MGM3  | N.E.       | N.E.       | 3.5 MGM3               | N.E.      | N.E.      | Non  |

### Notes concernant l'exposition:

50-00-0 Formaldéhyde est une substance régie spécialement selon les standards d'exposition à des produits chimiques spécifiques établis par l'OSHA. Pour de plus amples informations concernant cette substance, consulter l'OSHAS 29 CFR 1910.1048. Les informations concernant les problèmes

médicaux à surveiller sont à l'Appendice C de l'OSHAS 29 CFR 1910.1048.

107-13-1 Acrylonitrile est une substance régie spécialement selon les standards d'exposition à des produits chimiques spécifiques établis par l'OSHA. Pour de plus amples informations concernant cette substance, consulter l'OSHAS 29 CFR 1910.1045. Les informations concernant les problèmes médicaux à surveiller sont à l'Appendice C de l'OSHAS 29 CFR 1910.1045.

**Important:** Les limites d'exposition permises (LEP) décrites proviennent du Department of Labor des États-Unis, règlement final concernant les valeurs d'exposition moyennes pondérées de l'OSHA (CFR 29 1910.1000); ces limites peuvent varier selon les états.

**Note:** Prendre tous les moyens selon les circonstances afin de prévenir ou réduire toute exposition de la peau des employés aux substances portant la mention «OU» dans la colonne «PEAU» du tableau ci-dessus. Utiliser des gants, une combinaison, des lunettes étanches, tout autre équipement de protection personnel ad équat, les contrôles techniques et les pratiques appropriées au type de travail.

## Section 3 – Identification des dangers

**Urgences générales:** Un Color é la Pâte avec un l'odeur d'Ammoniaque Très Insignifiante. **AVERTISSEMENT !** Nocif si avalé ou absorbé par la peau. Peut causer une irritation des yeux, de la peau, du nez, de la gorge et des voies respiratoires. Ce produit contient du glycol d'éthylène.

Consulter les autres sections de cette fiche signalétique pour des informations plus détaillées.

**Effets de surexposition – Contact oculaire:** Peut causer une irritation des yeux.

**Effets de surexposition – Contact cutané:** Nocif en cas d'absorption par la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.

**Effets de surexposition – Inhalation:** Nocif en cas d'ingestion L'inhalation des vapeurs peut causer une irritation du nez, de la gorge, des poumons et des voies respiratoires.

**Effets de surexposition – Ingestion:** Nocif si ingéré.

**Effets de surexposition – Dangers chroniques:** Un contact excessif et répété avec la peau peut causer une irritation et possiblement une dermatite. Une exposition excessive et répétée peut causer des lésions au système respiratoire. Une exposition excessive peut causer des lésions aux reins, au système cardiovasculaire, à la peau et au foie.

La vapeur de formaldéhyde est une substance cancérigène animale connue selon OSHA et NTP et est probablement considérée cancérigène aux humains par l'inhalation. L'Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer considère du formaldéhyde pour être une substance cancérigène humaine.

Une exposition excessive et répétée à l'éthylène glycol peut causer des lésions aux reins et au foie. Les études en laboratoire menées sur des animaux ont démontré que l'inhalation répétée d'éthylène glycol cause des changements néfastes du système cardiovasculaire. Lors d'études en laboratoire sur les animaux, il a été démontré que l'éthylène glycol cause des anomalies congénitales. L'exposition prolongée, ou répétée, ou à de fortes concentrations peut provoquer un affaiblissement et une dépression du système nerveux central.

**Voie(s) d'absorption:** Peau le Contact, Ecorcher l'Absorption, Inhalation, Oeil le Contact

**Problèmes médicaux aggravés lors d'exposition au produit :** Aucune connue.

## Section 4 – Premiers soins

**Premiers soins – Contact oculaire:** En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu'à ce que l'irritation disparaisse. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

**Premiers soins – Contact cutané:** Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si les symptômes persistent, obtenir des soins médicaux. Enlever et laver les vêtements contaminés.

**Premiers soins – Inhalation:** En cas d'inhalation, transporter la personne exposée à l'air frais. Si elle a de la difficulté à respirer, quitter les lieux afin d'obtenir de l'air frais. Si la difficulté à respirer persiste, obtenir des soins médicaux immédiatement.

**Premiers soins – Ingestion:** En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

**Note au médecin:** Pas d'information.

**COMMENTAIRES:** En cas d'apparition d'une irritation ou de complications suite à une exposition au produit, communiquer immédiatement avec l'urgence médicale au 1-800-327-3874.

## Section 5 – Mesures de protection en cas d'incendie

**Point d'éclair, ° F ( ° C ):** Plus grand que 200 **Limite d'explosibilité inférieure, %:** Pas Déterminé  
degrés Fahrenheit

**Méthode:** (Seta A Fermé la Tasse)

**Limite d'explosibilité supérieure, %:** No.

**Moyens d'extinction:** Dioxyde de carbone, Sécher Chimique, Mousse, Arroser le Brouillard

**Risques particuliers d'explosions ou d'ignition:** Pas de mesures spéciales de protection requises pour la lutte contre le feu.

**Procédures spéciales de lutte contre les incendies:** Porter un respirateur autonome à pression d'air (approuvé NIOSH ou équivalent) et un équipement de protection personnel complet. Utiliser une lance-brouillard afin de refroidir les contenants exposés.

## Section 6 – Mesures en cas de déversement accidentel

**Procédures de nettoyage:** Porter un équipement de protection personnel approprié tel que spécifié à la Section 8. Utiliser un matériau absorbant ou gratter le matériau sec puis le déposer dans un contenant.

## Section 7 – Manutention et entreposage

**Manutention:** TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! NE PAS AVALER. Utiliser seulement si la ventilation est adéquate. Évitez de respirer les vapeurs et ne laissez pas le produit venir en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Laver vigoureusement après la manipulation. Ouvrir toutes les fenêtres et les portes ou utiliser tout autre moyen afin d'assurer une ventilation en croisé et l'entrée d'air frais durant l'application et le temps de séchage. L'odeur n'est pas un critère valable pour déterminer les conditions de danger.

**Entreposage:** Refermer les contenants après usage. Entreposer les contenants loin de la chaleur excessive ou du froid excessif. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 120° F (48,8° C). Entreposer loin des produits caustiques et des agents oxydants.

## Section 8 – Contrôles d'exposition / Protection personnelle

**Mesures de précaution:** S'il vous plaît se référer aux autres sections et aux autres sous-sections de ce MSDS.

**Contrôles d'ingénierie:** Une bonne ventilation centrale devrait suffire pour contrôler les niveaux de matières en suspension. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Une ventilation locale près de la source d'émission peut être nécessaire pour maintenir la concentration ambiante au-dessous des niveaux limites recommandés.

**Protection des voies respiratoires:** En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Dans certaines circonstances, lorsque le niveau anticipé de concentrations en suspension est supérieur aux limites d'exposition permises, il est nécessaire de porter un respirateur purificateur d'air muni d'une cartouche ou d'un filtre à cartouche anti-vapeurs organiques. Un programme de protection respiratoire défini selon les normes de l'OSHA 1910.134 et de l'ANSI Z88.2 doit être appliqué à chaque fois que les conditions sur les lieux de travail exigent de porter un respirateur.

**Protection de la peau:** gants en caoutchouc

**Protection des yeux:** Lunettes étanches ou lunettes de sécurité avec boucliers latéraux.

**Équipements de protection additionnels:** inutile dans les conditions normales d'utilisation.

**Pratiques hygiéniques:** Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée.

## Section 9 – Propriétés physiques et chimiques

|                                                |                                 |                                       |                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Point d'ébullition:</b>                     | 210 - 220 F                     | <b>Densité de vapeur:</b>             | Plus lourd Qu'Aérer              |
| <b>Odeur:</b>                                  | L'Ammoniaque très Insignifiante | <b>Limite de détection olfactive:</b> | Pas Etabli                       |
| <b>Apparence:</b>                              | Coloré                          | <b>Taux d'évaporation:</b>            | Plus lent Que Acétate de n-Butyl |
| <b>Solubilité dans l'eau (H<sub>2</sub>O):</b> | Pas Etabli                      | <b>Poids spécifique:</b>              | 1.492                            |
| <b>Point de congélation:</b>                   | Pas Etabli                      | <b>Taux de pH:</b>                    | Entre 7,0 et 12,0                |
| <b>Pression de vapeur:</b>                     | Pas Etabli                      | <b>Viscosité:</b>                     | Pas Etabli                       |
| <b>État physique:</b>                          | Pâte                            |                                       |                                  |

(Consulter la Section 16 pour connaître la signification des abréviations))

## Section 10 – Stabilité et réactivité

**Conditions à éviter:** Chaleur excessive ou froid excessif.

**Incompatibilité:** Incompatible avec les bases fortes et les oxydants.

**Produits de décomposition dangereux:** Produits de décomposition habituels : oxydes de carbone (COx) et oxydes d'azote (NOx).

**Risque de polymérisation:** Aucune polymérisation dangereuse ne surviendra dans des conditions normales d'utilisation.

**Stabilité:** Stable dans les conditions recommandées de stockage.

## Section 11 – Propriétés toxicologiques

**Produit DL50: Pas Etabli****Produit CL50: Pas Etabli**

| CASRN              | Nom Chimique                      | LD50               | LC50             | Poids%  |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| PHTHALATE<br>ESTER | Di Ester. Britannique & Lin éaire | Oral Rat: 10 mg/kg | -----            | 1-5     |
| 107-21-1           | Éthylène glycol                   | Rat:4700 mg/kg     | Rat:10876 mg/kg  | 0.1-1.0 |
| 7664-41-7          | Ammoniac                          | -----              | Rat:2000 ppm/4H  | <0.07   |
| 50-00-0            | Formald éhyde                     | -----              | Rat:203 mg/m3    | <0.03   |
| 140-88-5           | Acrylate d' éthyle                | -----              | Rat:1414 ppm/4H  | <0.02   |
| 75-07-0            | Acétald éhyde                     | -----              | Rat:13300 ppm/4H | <0.003  |
| 107-13-1           | Acrylonitrile                     | Oral Rat:78 mg/kg  | Rat:425 ppm/4H   | <0.0004 |
| 1333-86-4          | Noir de carbone                   | Rat:>15400 mg/kg   | -----            | <0.0001 |

**Effets cancérigènes:**

| Numéro<br>CAS | Nom Chimique       | ACGIH                                                                 | OSHA                           | IARC                                               | NTP                 | Poids%  |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 14808-60-7    | Silice cristalline | Présumée cancérogène humaine.                                         | -----                          | Cancérogène humaine.                               | Cancérogène connue. | 0.1-1.0 |
| 50-00-0       | Formald éhyde      | Présumée cancérogène humaine.                                         | Le danger potentiel de cancer. | Cancérogène humaine.                               | Cancérogène prévue. | <0.03   |
| 13463-67-7    | Dioxyde de titane  | -----                                                                 | -----                          | Classification pas possible des données actuelles. | -----               | <0.02   |
| 140-88-5      | Acrylate d' éthyle | -----                                                                 | -----                          | Cancérogène possible.                              | -----               | <0.02   |
| 75-07-0       | Acétald éhyde      | Confirmée cancérogène animale avec le pertinence inconnu aux humains. | -----                          | Cancérogène possible.                              | Cancérogène prévue. | <0.003  |
| 107-13-1      | Acrylonitrile      | Confirmée cancérogène animale avec le pertinence inconnu aux humains. | Danger de cancer.              | Cancérogène possible.                              | Cancérogène prévue. | <0.0004 |
| 1333-86-4     | Noir de carbone    | -----                                                                 | -----                          | Cancérogène possible.                              | -----               | <0.0001 |

**Données significatives possiblement pertinentes à l'humain:** Ce produit contient les quantités de trace de formaldéhyde libre. OSHA et NTP identifient du formaldéhyde comme une substance cancérogène potentielle. IARC identifie du formaldéhyde comme une substance cancérogène humaine. Le formaldéhyde a été montré pour causer des mutations dans une assortment de systèmes de test in vitro, la signification dont à l'être humain inconnu. Des études d'inhalation d'une durée de deux ans effectuées sur le rat ont mis en évidence des effets cancérigènes sur le système respiratoire pour des concentrations de 15 ppm de formaldéhyde. Le risque devrait être minime si la ventilation est adéquate et maintient le niveau de concentrations de formaldéhyde en suspension sous les limites d'exposition permises.

Maintenir une ventilation adéquate afin d'abaisser les niveaux d'exposition sous les limites établies par l'OSHA / ACGIH. L'analyse de l'air ambiant sur les lieux de travail peut s'avérer nécessaire afin de déterminer les niveaux d'exposition au formaldéhyde. Ce produit contient des traces d'acrylonitrile. Il ne rencontre pas les standards de l'OSHA 29 CFR 1910.1045, paragraphe (a) (2) (ii) concernant l'acrylonitrile. L'acrylonitrile a été classifiée potentiellement cancérigène pour l'humain par l'AIRC, cancérigène par l'OSHA et cancérigène raisonnablement anticipé pour l'humain par la NTP.

## Section 12 – Information écologique

**Information écologique:** Aucune dégradation de l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

## Section 13 – Information sur la mise au rebut

**Information concernant la mise au rebut:** Disposer de ce matériau en respectant les lois fédérales, provinciales et municipales. Les lois et restrictions provinciales et municipales sont complexes et peuvent différer des lois fédérales. La responsabilité de la disposition appropriée des déchets appartient au propriétaire des déchets.

**Code de mise au rebut de l'Agence de protection de l'environnement (40 CFR Section 261):** Ce produit ne rencontre pas la définition d'un déchets dangereux selon le Règlement de Direction de Déchets dangereux de EPA américain, 40 CFR Section 261.

## Section 14 – Étiquetage selon le Ministère des Transports

**Nom du produit expédié:** Pas Régulé  
**Nom technique:** Pas Applicable  
**Classe de danger:** Pas Applicable

**Groupe d'emballage:** Pas Applicable  
**Classe de transport:** Pas Applicable  
**Numéro UN/NA:** Aucun

Note : L'information d'expédition fournie est applicable pour le transport de sol domestique seulement. La catégorisation différente peut s'appliquer si expédié via les autres modes de et/ou de transport aux destinations non résidentielles.

## Section 15 – Information sur les règlements

### CERCLA - Catégories de dangers selon le SARA:

Ce produit a été revu en conformité avec les «Catégories de dangers» établies par l'Agence de protection de l'environnement et promulguées aux Sections 311 et 312 du Superfund Amendment and Reauthorization Act de 1986 (SARA Titre III). Selon les définitions applicables, il est considéré répondre aux catégories suivantes :

RISQUE DE SANTE IMMEDIAT, RISQUE DE SANTE CHRONIQUE

### SARA SECTION 313 :

Ce produit contient les substances suivantes assujetties aux normes de déclaration de la Section 313, du Titre III de la Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 et du 40 CFR partie 372 :

| Nom Chimique    | Número CAS | Poids%  |
|-----------------|------------|---------|
| Éthylène glycol | 107-21-1   | 0.1-1.0 |

### LOI SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES:

Tous ingrédients dans ce produit sont ou sur la liste d'inventaire de TSCA, ou autrement exempter.

Ce produit contient les substances chimiques suivantes à déclarer selon les normes TSCA 12(B) si exporté à l'extérieur des États-Unis:

| Nom Chimique                   | Número CAS | Poids% |
|--------------------------------|------------|--------|
| 5-Chloro-2-Methyl-4-Isotiazoli | 26172-55-4 | Trace  |
| 2-Methyl-4-Isotiazolin-3-One   | 2682-20-4  | Trace  |

### Lois particulières selon les états aux États-Unis:

### NEW JERSEY RIGHT-TO-KNOW :

Les substances suivantes sont non-dangereuses mais sont comptées parmi les 5 principaux ingrédients composant ce produit:

| Nom Chimique           | Número CAS    | Poids% |
|------------------------|---------------|--------|
| Polymère non-Hasardeux | De propri été | 10-30  |
| Eau                    | 7732-18-5     | 10-30  |

### PENNSYLVANIA RIGHT-TO-KNOW:

Les substances suivantes sont non-dangereuses mais sont présentes à plus de 3% dans ce produit:

| Nom Chimique           | Número CAS    | Poids% |
|------------------------|---------------|--------|
| Polymère non-Hasardeux | De propri été | 10-30  |
| Eau                    | 7732-18-5     | 10-30  |

### PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE:

**AVERTISSEMENT !** Les produits chimiques listés ci-dessous et contenus dans ce produit sont reconnus par l'État de la Californie pour causer le cancer:

| <b>Nom Chimique</b>        | <b>Numéro CAS</b> | <b>Définition</b> | <b>Dater Enuméré</b>      | <b>Poids%</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| Silice cristalline         | 14808-60-7        | Cancérogène.      | Listed: October 1, 1988   | 0.1-1.0       |
| Palygorskite (Attapulgite) | 12174-11-7        | Cancérogène.      | Listed: December 28, 1999 | <0.05         |
| Formaldéhyde               | 50-00-0           | Cancérogène.      | Listed: January 1, 1988   | <0.03         |
| Acrylate d'éthyle          | 140-88-5          | Cancérogène.      | Listed: July 1, 1989      | <0.02         |
| Acétaldéhyde               | 75-07-0           | Cancérogène.      | Listed: April 1, 1988     | <0.003        |
| Acrylonitrile              | 107-13-1          | Cancérogène.      | Listed: July 1, 1987      | <0.0004       |
| Noir de carbone            | 1333-86-4         | Cancérogène.      | Listed: February 21, 2003 | <0.0001       |

**AVERTISSEMENT !** Les produits chimiques listés ci-dessous et contenus dans ce produit sont reconnus par l'État de la Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction:

Aucun

#### **Classification des dangers:**

Santé: 1

Inflammabilité: 1

Réactivité: 0

Protection personnelle: X

**COMPOSÉ ORGANIQUE VOLATIL, G/LITRE: 15.1**

**LB/GALLON: 0.1**

**POIDS %: 0.689**

**RAISONS DE RÉVISION:** Mise à jour périodique

#### **Légende:**

N.A. – Non applicable

LD50 – Dose létale 50

N.É. – Non établi

LC50 – Concentration létale 50

N.D. – Non déterminé

NJRTK – New Jersey Right-to-Know Law

OSHA – Occupational Safety and Health Administration

VOC – Composé organique volatil

HMIS – Hazardous Materials Identification System

PEL – Limite d'exposition permise

TWA – Valeur d'exposition moyenne pondérée

TLV – Limite tolérable d'exposition

NTP – National Toxicology Program

F – Degré Fahrenheit

STEL – Limite d'exposition à court terme

C – Degré Celsius

CASRN – Numéro enregistré selon le Chemical Abstracts Service

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

SARA – Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986

CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act

DAP croit que les données et renseignements stipulés dans cette fiche signalétique sont précis à la date de rédaction de cette fiche. Ces données sont offertes en toute bonne foi et représente des valeurs standard sans toutefois être des spécifications du produit. **AUCUNE GARANTIE SUR LA QUALITÉ MARCHANDE, GARANTIE D'APTITUDE POUR AUCUN TYPE D'EMPLOI PARTICULIER OU TOUTE AUTRE FORME DE GARANTIE N'EST EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT OFFERTE EN REGARD DES INFORMATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE OU DES**

**INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT.** Cette fiche est produite uniquement à titre de guide pour les personnes formées à cet effet afin qu'elles puissent appliquer les procédures appropriées de manutention auxquelles le produit réfère. Toutefois, c'est la responsabilité chaque utilisateur de revoir les recommandations selon le contexte spécifique de l'utilisation prévue et de déterminer si ces procédures sont appropriées.

<Fin de la fiche signal étique>